

4. Technische Daten		C6500F		CHASSIS	
MOTOR				Abmessungen (LxBxH)	2.080 mm x 790 mm x 1.080 mm
Typ	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Parallel-Twin			Radstand	1410 mm
Hubraum	471 cm ³			Lenkkopfwinkel	25.5 Grad
Bohrung x Hub	67 x 66,8 mm			Nachlauf	102 mm
Verdichtung	10,7 : 1			Sitzhöhe	785 mm
Max. Leistung	48 PS (35kW) bei 8.500/min			Bodenfreiheit	155 mm
Max. Drehmoment	43 Nm bei 7.000/min			Gewicht vollgetankt	192 kg
Motoröl-Füllmenge	3,2 Liter				
KRAFTSTOFFSYSTEM				RADAUFHÄNGUNG	
Gemischaufbereitung	PGM FI Benzineinspritzung			Vorne	Teleskopgabel, 41 mm Standrohr-Ø
Tankinhalt	16,7 Liter (inkl. Reserve)			Hinten	Vierkantrrohr-Stahlschwinge, Monostoßdämpfer mit ProLink-Anlenkung, Federbasis 9-fach verstellbar
Verbrauch	29,4 km/l (WMTC)			RÄDER	
ELEKTRIK				Vorne	Aluminiumguss, Mehrspeichen
Starter	E-Starter			Hinten	Aluminiumguss, Mehrspeichen
Batterie	12 V 8,6 AH			Felgenreiße vorne	17 x MT3.5
Lichtmaschinenleistung	23,4 W bei 2000/min			Felgenreiße hinten	17 x MT4.5
ANTRIEB				Reifen vorne	120/70ZR - 17M/C
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad			Reifen hinten	160/60ZR - 17M/C
Getriebe	6 Gänge			BREMSEN	
Endantrieb	Kette			ABS	2-Kanal
RAHMEN				Vorne	Wavy Einfachscheibe, 320 mm Ø, Zweikolbenzange
Typ	Diamond, Stahlrohr			Hinten	Wavy Einfachscheibe,, 240mm Ø, Einkolbenzange
AUSSTATTUNG					
Instrumente		Tachometer und Drehzahlmesser digital, zwei Tripmeter, Tankuhr, Benzinverbrauchsanzeige (Momentan/Durchschnitt), Zeituhr		Preis Stand 01/2016	
Wegfahrsperr		HISS (Honda Intelligent Security System)		UVP ab Werk EUR	
				5705,00 €	
				Überführungskosten (Fracht) EUR	
				285,00 €	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

inkl. 19% Mwst,